

Flux 4R – AccountSwitchingInformationServiceNotify – Acceptation
Sens établissement de l'émetteur vers établissement d'arrivée

1.0			Assignment	<Assgnmt>	[1..1]	Composed	Identifie la référence de la réponse	M	
1.1		-	MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Référence point à point, telle que fournie par l'assigneur et envoyée à la partie suivante dans la chaîne afin d'identifier de façon non ambiguë le message.	M	
1.2		-	CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	Date et heure de création du message	M	
1.3		-	Creator	<Cretr>	[0..1]	Composed	Partie ayant créé la demande de mobilité	O	Établissement d'arrivée. Règle de formatage : A utiliser si l'établissement d'arrivée n'est pas le destinataire ("assignee") du message et/ou si "creator" était renseigné dans le flux 4 reçu par l'établissement d'émetteur.
1.4	Or }	--	Agent	<Agt>	[1..1]	Composed	Identification d'une institution financière	M	
1.5		-->	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	Composed	Set d'éléments utilisés pour identifier de	M	BIC de l'établissement d'arrivée

											façon unique et non ambiguë une institution ou "branche" d'une institution financière		
1.6		- - - - -				BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIIdentifieur	Code d'identification d'une institution financière	R		
1.7		-				Assigner	<Assgnr>	[1..1]	Composed	Partie qui assigne la demande à une autre partie. Il s'agit aussi de l'émetteur du message.	M		
1.8	Or }	- -				Agent	<Agt>	[1..1]	Composed	identification d'une institution financière	M	Banque émettrice du message	
1.9		- - - -				FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	Composed	set d'éléments utilisés pour identifier de façon unique et non ambiguë une institution ou "branche" d'une institution financière	M		
1.10		- - - - -				BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIIdentifieur	Code d'identification d'une institution financière	R	BIC Banque émettrice	
1.11		-				Assignee	<Assgne>	[1..1]	Composed	Partie à laquelle la demande est assignée. Il s'agit aussi du receveur du	M		

1.12	Or }	--		Agent	<Agt>	[1..1]	Composed	message. identification d'une institution financière	M	Banque réceptrice du message
1.13		---		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	Composed	Set d'éléments utilisés pour identifier de façon unique et non ambiguë une institution ou "branche" d'une institution financière	M	
1.14		----		BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIIdentifieur	Code d'identification d'une institution financière	R	BIC banque réceptrice
2.0			AccountSwitchingNotificationDetails		<AcctSwtchnGntfDtls>	[0..1]	Composed	Fournit la référence du message d'origine	R	A n'utiliser qu'en cas d'acceptation de la demande par la banque de l'émetteur
2.1		-		AccountSwitchingConfirmation	<AcctSwtchnGntfCfm>	[0..1]	Composed	Set d'éléments permettant de justifier une réponse positive à la demande de mobilité	R	Dans ce cas, la banque de l'émetteur restitue la liste des opérations à l'établissement d'arrivée et indique l'état.
2.2		--		Reason	<Rsn>	[1..1]	Composed	Détails.	M	
2.3	{Or	---		Code	<Cd>	[1..1]	Code (ExternalReturnReasonCode List)	Code d'état	M	Seul le code TS01 est accepté
2.4		--		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..*]	Max105Text	Information additionnelle sur les conditions d'acceptation	O	Détails de la transmission

2.5		-		OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[0..1]	Max35Text	Nom du message d'origine	R	Seul "AcctSwtchnngInfSvcFwd" est autorisé
2.6		-		OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[0..1]	Max35Text	Identifiant du message d'origine.	R	Doit comporter l'identifiant du message reçu pour faciliter l'appariement
3.0				Modification	<Mod>	[1..*]	Composed	Information concernant la donnée modifiée	M	Règle de formatage 1 : Par défaut une seule occurrence de "modification" est autorisée. Règle de formatage 2 : Une seconde occurrence est autorisée si elle figure dans le message de "AccountSwitchingInformationServiceResponse" reçu
3.1		-		Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	identification unique, telle qu'assignée par la partie émettrice, pour identifier de façon non ambiguë l'information d'identification au sein du message.	M	
3.2		-		AccountSwitchingReference	<AcctSwtchnngRef>	[1..1]	Composed	Référence de mobilité	M	Donne la référence du mandat de mobilité et la date de signature du mandat pour la gestion de la

3.10		--			Agent	<Agt>	[0..1]	Composed	client institution financière teneuse de compte pour une partie	R	
3.11		---			FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	Composed	set d'éléments utilisés pour identifier de façon unique et non ambiguë une institution ou "branche" d'une institution financière	M	
3.12		----			BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIIdentifieur	Code d'identification d'une institution financière	R	BIC de l'établissement de départ
3.13		-			UpdatedPartyAndAccountIdentification	<UpdtdPtyAndAcctId>	[1..1]	Composed	fournit les données à jour relatives à l'identification de la partie et/ou du compte	M	Informations du client (intitulé du compte, N° de compte) dans l'établissement d'arrivée.
3.14		--			Party	<Pty>	[1..1]	Composed	identification de la personne ou organisation	M	
3.15		---			Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Nom utilisé pour identifier une partie	R	Intitulé du compte dans l'établissement d'arrivée. Règle de formatage : Limité à 70 caractères
3.16		--			Account	<Acct>	[0..1]	Composed	identification non ambiguë du compte d'une partie	R	compte du client en mobilité dans l'établissement d'arrivée.

3.17	{Or	→ → →				IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	International Bank Account number (IBAN) - identifiant utilisé, au niveau international, par les institutions financières pour identifier de façon unique le compte d'un client	M	
3.18		→ →				Agent		[0..1]	Composed	identification d'une institution financière	R	Établissement d'arrivée
3.19		→ → →				FinancialInstitutionIdentification	<FinInstId>	[1..1]	Composed	set d'éléments utilisés pour identifier de façon unique et non ambiguë une institution ou "branche" d'une institution financière	M	
3.20		→ → → →				BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICFIIdentifier	Code d'identification d'une institution financière	R	BIC établissement d'arrivée
3.21		→				AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Max140Text	information complémentaire, format libre, pour compléter l'information liée à la modification.	O	
4.0		→				TransactionReport	<TxRprt>	[0..n]	Composed	Liste des types d'opérations	R	Doit être recopié à l'identique du flux 4

